



Systembeschreibung

Die minimalistische Flügel- schale setzt auf große Glasflä- chen, die bei Überdämmung des Blendrahmens entstehen. Kombiniert mit der kraftvollen Ausstrahlung des Holzes auf der Raumseite ist dieses System für die moderne Architektur per- fektioniert.

Leistungskennwerte

| | |
|-----------------------|--------------|
| Bautiefe | 85mm |
| Holzart | Eiche |
| Verglasung | 3fach Ug 0,6 |
| U _w -Werte | 1,1 W/(m²K) |

Darstellung: Bautiefe 95 mm / Jalousien im SZR optional
Flügel-schale farblich angepasst optional
Eiche / 3fach Isolierverglasung



Aluminium-Schale

mit verschweißten Ecken, stabiler in der Gesamtheit, langlebiger, da keine Angriffsstellen vorhanden sind. Optisch und konstruktiv perfekt. Hinterlüftete span- nungsfreie Verbindung von Holz- und Aluminium. Keine Feuchtigkeitsablagerungen oder Spannungs- schäden. Die Premium - Variante mit umlaufend geschlossener Blendrahmenschale und formschöner Aluminium-Entwässerungsschiene ist Fenstertechnik in Perfektion.

Aluminium Oberfläche

in hochwertiger PREMIUM Ausführung mit bis zu dreimal längerer Haltbarkeit im Vergleich zu mark- tüblichen Beschichtungen gegenüber Bewitterungs- einflüssen, der Hauptursache für das Verbleichen der Farben (Prüfmethoden und Anforderungen nach Qualicoat Richtlinien).

Funktionsbeschlag

in verdeckter Ausführung ist die beste Variante. Sie- genia-Aubi Titan axcent ist dauerhaft leichtgängig und im Bedarfsfall einfach zu justieren. Abdeckkappen schützen die Lager vor Verunreinigung. Die durch- gehende Dichtungsebene verhindert Zugluft und Feuchtigkeit.

Eiche

Das Holz der europäischen Eiche zeichnet sich durch gleichmässige, helle und feinjährige Struktur aus. Das von Natur aus schwere Holz hat gute Festigkeits- eigenschaften und eine hohe Dauerhaftigkeit. Der solide Charakter mit der ursprünglichen Ausstrahlung hat sich über Jahrtausende bewährt und erfreut sich heute wieder wachsender Beliebtheit.

Verarbeitung

Der mehrschichtverleimte Aufbau der Fensterhöl- zer gibt zuverlässige Stabilität. Die Riffelfräsung der Verbindungsflächen sorgt für festen Halt. Die Imprä- gierung am Einzelteil - nach setzen der erforderlichen Ausfräsungen und Bohrungen - bietet besten Schutz des Fensters auch in allen Bereichen, die im fertigen Fenster nicht mehr erreichbar sind. Sprossen sind für den dauerhaften Halt grundsätzlich mit Dübelverbin- dungen gesichert.

Sicherheit

Hohe Grundsicherheit mit zwei dreidimensional be- weglichen Komfortpilzbolzen und Schließblechen aus gehärtetem Stahl. Flügelheber und Fehlbedie- nungs- sperre sorgen für komfortable und sichere Funktion.

Extra-Tipps

Sicherheitsplus mit Einbruchhemmung

80 % der Einbruchversuche erfolgen über Fenster und Ter- rassentüren. Wir bieten die Ausstattung mit entsprechender Sicherheitstechnik, optimal auf Objektlage und Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt.

KOWA ist gelistet in den polizeilichen Herstellerverzeichniss- en für zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

30 Jahre Garantie

PREMIUM 30, das sind hochwertige Pulver mit zusätzlichem DURA -Clean Effekt, die einer dreimal längeren Einbrenn- zeit ausgesetzt werden als die Standardoberflächen. Das Ergebnis ist höchste Resistenz gegen Ausbleichen durch Bewitterungseinflüsse. Unser Lieferant gibt darauf 30 Jahre Garantie.